

CARRELLI PER IRRORAZIONE A DUE RUOTE



CAPACITA' 120 LITRI

SPECIFICHE: Carrello a due ruote con serbatoio in polietilene da 120 litri. Completo di filtri aspirazione esterno, tubo PVC 50 bar e lancia a leva cm. 60. Avvolgitubo optional.

MODELLI						
POMPA	MOTORE	PORTATA [L/min]	PRESSIONE [bar]	CAVALLI [HP]	GITTATA [m]	PESO [Kg]
<i>Senza gruppo motopompa</i>						
-	-	-	-	-	-	30
<i>Con gruppo elettropompa</i>						
AR DUE	230V	13	20	1,2	6-7	42
AR 252	230V	25	25	1,5	7-8	47
AR 252	400V TRIFASE	25	25	1,5	7-8	47
AR 30	230V	32	35	3,0	9-10	63
AR 30	400V TRIFASE	32	40	4,0	12-13	63
AR 403	400V TRIFASE	40	40	5,5	13-14	70
AR 503	400V TRIFASE	55	40	7,5	14-15	78
<i>Con gruppo motopompa 2 tempi miscela</i>						
MM 308	KM 26	8	30	1,5	6-7	36
AR DUE	CM 46	13	20	2	6-7	40
AR 252	CM 46	25	25,0	2	7-8	42
<i>Con gruppo motopompa 4 tempi benzina</i>						
MM 308	HONDA GX25	8	30	1	6-8	37
AR 252	A120	25	30	4	9-10	50
AR 252	SUBARU EX16	25	30	4,5	9-10	50
AR 252	HONDA GC135	25	30	4	9-10	49
AR 30	A160	32	40	5,5	12-13	59
AR 30	SUBARU EX17	32	40	6	12-13	59
AR 30	HONDA GC160	32	40	5	12-13	57

AR 403	A200	40	40	6,5	13-14	60
AR 403	SUBARU EX17	40	40	6	13-14	60