

LANCE PER POMPE A BASSA PRESSIONE

LANCE A BASSA PRESSIONE IN ACCIAIO INOX

SPECIFICHE: Lance in acciaio inox \varnothing 10 da 50 cm con raccordo maschio all'estremità e rubinetto in ottone con portagomma



ART. 90/LG – Canna a filtro con rubinetto con filtro a farfalla



ART. 90 – Canna a filtro con rubinetto a pulsante con filtro



ART. 91 – Canna a filtro con rubinetto a leva con filtro senza fermo apertura



ART. 91/A – Canna a filtro con rubinetto a leva con filtro con fermo apertura



ART. 92 – Canna a filtro ad alta pressione, con rubinetto a sfera con leva rossa

LANCE A BASSA PRESSIONE IN PLASTICA

SPECIFICHE: Lance a bassa pressione in plastica per pompe a spalla.

Disponibili in versione standard con guarnizioni in NBR o FPM oppure in versione con tubo in alluminio e ugello regolabile in ottone.

Lunghezza totale: 64 cm.



ART. 97/NBR – Lancia a bassa pressione diritta in plastica con guarnizioni in NBR

ART. 97/FPM – Lancia a bassa pressione diritta in plastica con guarnizioni in FPM



ART. 97/C/NBR – Lancia a bassa pressione curva in plastica con guarnizioni in NBR

ART. 97/C/FPM – Lancia a bassa pressione curva in plastica con guarnizioni in FPM



ART. 97AL/NBR – Lancia a bassa pressione diritta in alluminio e ottone con guarnizioni in NBR

ART. 97AL/FPM – Lancia a bassa pressione diritta in alluminio e ottone con guarnizioni in FPM



ART. 97AL/C/NBR – Lancia a bassa pressione curva in alluminio e ottone con guarnizioni in NBR

ART. 97AL/C/FPM – Lancia a bassa pressione curva in alluminio e ottone con guarnizioni in FPM

LANCIA A BASSA PRESSIONE M4

SPECIFICHE: Lancia per trattamenti antiparassitari specifica per utilizzi industriali con pompe manuali, gruppi motopompa, serbatoi per lubrificazione e pompe 12 Volt.

Fornita con prolunga da 500 mm, getto cono \varnothing 1.5, porta gomma per tubo \varnothing 8 o \varnothing 10 con ghiera in nylon.

Pressioni di esercizio: 20 bar.



ART.M4

LANCIA A BASSA PRESSIONE SCARABEO

SPECIFICHE: Lancia per trattamenti antiparassitari ideale per applicazioni su tronchi in frutticoltura e per piante ornamentali.

Fornita con prolunga da 500 mm, due prolunghe curve da 250 mm, tre ugelli a cono \varnothing 1.2. Portagomma non compreso.

Pressioni di esercizio: 20 bar.



ART.SCARABEO



ART. M4/IMP : Impugnatura completa con filtro.